

ROLL GROOVING MACHINE

M9G009-09A

9A

- The new model of roll grooving machine TWG 9A, including working capacity of TWG-III A, TWG-VA and TWG-VA-R, it is more efficient and stable.
- Equipped with stronger power and make rollers change quick and simple
- Equipped with the new designed folding carriage, it is simple to assemble and move it.

Specifications

Capacity

1"-8" (Dia.33-219mm) Sch10

1"-6" (Dia.33-168mm) Sch40

Max. wall thickness : 8mm

Output RPM : 23 rpm

G.W. 82kgs

Packaging size: 75x41x72(cm)

Phase: Single phase

Voltage: 220V

Frequency: 50HZ

Price 73,000

Standard Equipment

Article No.	Description	N.W.(kgs.)
1.	Pipe stand	6.5
2.	Knurl wheel 33-48	1.55
3.	Knurl wheel 57-89	1.195
4.	Knurl wheel 108-168	1.775
5.	Knurl wheel 219	1.635
6.	Pinch roller 33-48	1.12
7.	Pinch roller 57-168	0.78
8.	Pinch roller 219	0.665

เครื่องกรูฟแบบครื่อง



9A

- ใหม่เครื่องกรูฟรุ่น 9A ที่รวบรวมข้อดีของเครื่อง 3A และ 5A เข้าไว้ด้วยกัน
- พลังเครื่องที่แข็งแกร่งทำให้กัดร่องท่อได้สูงสุด ขนาด 8"
- ดีไซน์หัวแบบใหม่ทำให้แข็งแรงขึ้น และยังถอดเปลี่ยนได้ง่ายและรวดเร็ว
- ดีไซน์ขาตั้งแบบใหม่ ทำให้เก็บพับง่าย เคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็ว

ข้อมูลจำเพาะ

Capacity

1"-8" (Dia.33-219mm) Sch10

1"-6" (Dia.33-168mm) Sch40

Max. wall thickness : 8mm

Output RPM : 23 rpm

G.W. 82kgs

Packaging size: 75x41x72(cm)

Phase: Single phase

Voltage: 220V

Frequency: 50HZ

Price 73,000

อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับเครื่อง

Article No.	Description	N.W.(kgs.)
1.	Pipe stand	6.5
2.	Knurl wheel 33-48	1.55
3.	Knurl wheel 57-89	1.195
4.	Knurl wheel 108-168	1.775
5.	Knurl wheel 219	1.635
6.	Pinch roller 33-48	1.12
7.	Pinch roller 57-168	0.78
8.	Pinch roller 219	0.665